

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 i NR. 574/2014

Nr 3/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Betonowe płyty brukowe z dodatkiem TIOCEM
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Przeznaczona do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na zewnętrzne ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych w tym placów, parkingów samochodowych i podjazdów, pokryć dachowych.
3. Producent	Pebek Sp. z o.o. ul. Metalowców 14 58-100 Świdnica
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	4
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC:2007

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Emisja azbestu	Brak zawartości
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 1 znakowanie S
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD
Trwałość	Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Świdnica 01.06.2019
(miejsce i data wydania)

Kierownik Działu Kontroli Jakości: Marta Mucha
(nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)

KIEROWNIK
 Działu Kontroli Jakości
Mucha
 mgr inż. Marta Mucha

Dodatkowe informacje

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe	Klasa	Znakowanie	PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC:2007
Odporność na ścieranie	4	I	
Nasiąkliwość	2	B	
Odporność na warunki atmosferyczne – odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładzających	3	D	
Maksymalne różnice pomiędzy przekątnymi	1	J	
Dopuszczalne odchyłki	1	N	

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 3/2019 oraz podany w pkt. 1 niepowtarzalny kod typu wyrobów dotyczy następujących wyrobów:

Betonowe płyty brukowe

1. Płyta Imperio z dodatkiem TIOCEM – grubość 6cm (wymiary cm : 20x20; 20x40; 40x40; 40x60)
2. Płyta z dodatkiem TIOCEM - grubość 7cm (wymiary cm : 50x50)
3. Płyta z dodatkiem TIOCEM - grubość 12cm (wymiary cm : 60x60)
4. Płyta 80x20 z dodatkiem TIOCEM - grubość 8cm (wymiary cm : 80x20)
5. Płyta prostokąt z dodatkiem TIOCEM - grubość 4cm (wymiary cm : 20x10)
6. Płyta ażurowa z dodatkiem TIOCEM - grubość 8cm (wymiary cm : 60x40)
7. Płyta ażurowa z dodatkiem TIOCEM - grubość 10cm (wymiary cm : 60x40)
8. Płyta z dodatkiem TIOCEM – grubość 4,5cm (wymiary cm : 50x50)
9. Płyta z dodatkiem TIOCEM – grubość 4,5cm (wymiary cm : 100x50)

Kolory: wg katalogu produktów

Rodzaj uszlachetnienia: CLASSIC, COLOR MIX, ŚRUTOWANIE, SZLIFOWANIE, PIASKOWANIE,

Powierzchnia: płaska, profilowana

.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik Działu Kontroli Jakości: Marta Mucha
(nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
Mucha
mgr inż. Marta Mucha