

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 i NR. 574/2014

Nr 7/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	BLOCZEK BETONOWY: 1. BLOCZEK BETONOWY M6 12 cm- 15 MPa 2. BLOCZEK BETONOWY M6 12 cm- 20 MPa 3. BLOCZEK BETONOWY M6 14 cm - 15 MPa 4. BLOCZEK BETONOWY M6 14 cm- 20 MPa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Do budowy ścian zewnętrznych, fundamentowych, ścian piwnic, ścian szczelinowych, oporowych, budownictwie ogólnym, lądowym, wodnym.
3. Producent	Pebek Sp. z o.o. ul. Metalowców 14 58-100 Świdnica
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	4

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	1. M6 12 cm - 15 MPa 2. M6 12 cm- 20 MPa 3. M6 14 cm - 15 MPa 4. M6 14 cm – 20 MPa	
Kształt i budowa	Prostopadłościan o wymiarach:	PN - EN 771-3 + A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
Wymiary [dł. x szer. x wys.]	1. 380x240x120 2. 380x240x120 3. 380x240x140 4. 380x240x140	
Kategoria odchyłek wymiarów D1	Długość: +3 / -5mm Szerokość: +3 / -5 mm Wysokość: +3 / -5 mm	
Płaskość	NPD	
Równoległość	NPD	
Konfiguracja	Grupa 1 według EN 1996-1-1	
Średnia wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do powierzchni kładzenia)	1. 15 N/mm ² 2. 20 N/mm ² 3. 15 N/mm ² 4. 20 N/mm ²	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	0,50 mm/m	

Wytrzymałość spoiny na ścianie	Wartość ustalona: $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ dla zapraw zwykłych i lekkich $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ dla zapraw cienkowarstwowych	
Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD	
Reakcja na ogień	EUROKLASA A1	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	5/15	
Gęstość brutto	$2100 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	1,3 W/mK	
Trwałość Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie	Nie ekspozować na zewnątrz	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Świdnica 01.06.2017
 (miejsce i data wydania)

Kierownik Działu Kontroli Jakości: Marta Mucha
 (nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)

KIEROWNIK
 Działu Kontroli Jakości
Mucha
 mgr inż. Marta Mucha